



### MANUAL DE USO DE LA MÁQUINA DE CHAPAS

- Coloque ante sí la máquina sobre una mesa quedando la palanca ligeramente inclinada hacia atrás.
- Observe que los moldes están sujetos a un plato giratorio. Cada uno de ellos está marcado con el núm. 1 o núm. 2 sobre el plato.
- Sitúe delante el molde 1.
- Introduzca la chapa delantera con el filo hacia abajo, en la ranura circular del molde 1.
- Coloque, encima de la chapa, el papel, orientando la posición de la imagen conforme a las dos muescas del molde.
- Cubra el papel con el poliéster transparente.
- Gire el plato, a tope, en la dirección de las agujas de reloj, hasta situar delante el molde 2.
- Tire de la palanca hasta el final del recorrido.
- Introduzca la chapa trasera, con la aguja puesta y el filo hacia arriba, en la cavidad del molde 2; usando como referencia las muescas del molde.
- Girar de nuevo el plato, en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Tire de la palanca hasta el final del recorrido. Existen dos puntos de presión; el segundo ofrece más resistencia y es cuando se cierra la chapa.
- Gire de nuevo hasta colocar el molde 2 delante y recoja la chapa acabada. Final del proceso.
- Para iniciar, de nuevo, colocar molde 1 delante.